

# Fúrótokmányok és tartozékok

## Gyorsbefogó standard fúrótokmány

**Kivitel:** Könnyű kivitel, menetes, ill. kúpos befogással, kulcs nélküli és önzáró.

**Alkalmazás:** Elsősorban kéz fúrógépekhez.

**3412** 



**3415** 



**3412** 



**3415** 

No.	Befogási tartomány mm	3412 	3415 	Befogás	Külső-∅ mm	Hossz nyitva mm	Hossz zárva mm
0001	0,5–10	36,20	-	3/8" x 24	35,8	70,5	76,9
0004	0,5–10	36,20	-	1/2" x 20	35,8	70,5	76,9
0007	1 –13	40,80	52,30	1/2" x 20	42,5	81,5	89,8
0010	3 –16	49,10	-	1/2" x 20	46,0	95,0	104,0
0013	0 – 6,5	-	40,70	B 10	35,0	62,5	68,6
0016	0 – 8	-	41,00	B 10	35,0	62,5	68,6
0019	0 – 6,5	-	40,70	B 12	35,0	62,5	68,6
0022	0 – 8	-	41,00	B 12	35,0	62,5	68,6
0025	0,5–10	31,80	-	B 12	35,8	72,0	78,4
0028	1 –13	40,80	52,30	B 12	40,0	82,5	90,8
0031	0,5–10	31,70	-	B 16*	38,0	74,5	80,9
0034	1 –13	40,80	52,30	B 16*	40,0	85,0	93,3
0037	3 –16	49,10	65,20	B 16*	46,0	97,5	106,0
0040	3 –16	55,10	65,20	B 18*	51,0	97,5	106,0

(314)


(316)

\* B 16 2,5 mm-rel rövidítve – B 18 7,0 mm-rel rövidítve.

## Gyorsbefogó fúrótokmány Supra SK E

**Kivitel:** Bal forgásirányhoz, könnyű kivitel, menetes befogóval. Ütvefúráshoz, kulcs nélküli fúrótokmány. Fém működő alkatrészek, nincs átmenő furat (a tokmányokat ezért erősen kell rögzíteni az orsón). Bal forgásirányú forgatónyomaték max. 50 Nm.

**Alkalmazás:** Kézi fúrógépekhez.

No.	Befogási tartomány mm	3415 	Befogás	Méret mm	Külső ∅ mm	Hossz nyitva mm	Hossz zárva mm
0050	1,5–13	50,20	1/2" x 20	SK 13E	42,5	72	79,3

(316)






## Gyorsbefogó standard fúrótokmány

**Kivitel:** Nehéz ipari kivitel, kúpos befogóval, kulcs nélküli és önzáró.

**Alkalmazás:** Állványos fúrógépekhez.

No.	Befogási tartomány mm	3418 	Befogás	Külső ∅ mm	Hossz nyitva mm	Hossz zárva mm
0001	0–10	40,80	B 16	40,2	82,5	89,1
0004	1–13	49,20	B 16	46,0	93,0	101,5
0007	3–16	53,70	B 16	51,0	96,5	106,8
0010	3–16	53,70	B 18*	51,0	96,5	106,8

(314)

\* B 18 7,0 mm-rel rövidítve.







## Gyorsbefogó precíziós fúrótokmány

**Kivitel:** Kúpos befogóval, kulcs nélküli és önzáró. **Hegyes hüvellyel a nagy körfutási pontosság (0,05 mm) érdekében.** Minden kopó alkatrész edzett.

**Alkalmazás:** Az önműködő **utánszorítás miatt különösen** alkalmas nagy fordulatszámhoz CNC vezérlésű fúróműveken, speciális fúróműveken és gyártósori fúrógépeken való használatra.

**3421** 

**3422** 

No.	Befogási tartomány mm	3421 	3422 	Befogás	Külső ∅ mm	Hossz nyitva mm	Hossz zárva mm
0010	0–10	108,00	126,00	B 12	43	82,5	90,1
0013	0–10	104,00	126,00	B 16	43	82,5	90,1
0016	1–13	110,50	135,00	B 16	50	94,0	102,5
0019	3–16	128,00	155,00	B 16	55	96,5	106,8
0022	3–16	128,00	155,00	B 18*	55	96,5	106,8

(314)

(316)

\* B 18 7,0 mm-rel rövidítve.



**3421** 



**3422** 