

Krimpelő rendszerfogó

Kivitel: Különleges minőségű króm vanádium elektroacélból, olajban edzett és megeresztett. **Barnított fej.** Tartósan magas préselési minőség a precíziós profilok és a kioldható kényszerrekesztés következtében. A préselési nyomás gyárilag precízen beállítva. Nagy erőerősítés az optimális karos áttétel következtében a fáradtságmentes munkavégzéshez. Többkomponenses műanyaggal bevont száruk.

Szállítás műanyag kofferben, szerelő szerszámokkal, préselő betétek nélkül.

Alkalmazás: Cserélhető préselő betétekkel való felhasználáshoz, gyakran változó felhasználási célok esetén ideális.



No.	Hossz mm	5535 KNIPEX
0015	200	139,50 (525)

Tartozékok krimpelő rendszerfogóhoz




5535 0020 + 0025




5535 0030



5535 0035



5535 0040



5535 0045



5535 0050



5535 0055



5535 0060

No.	Kivitel	5535 KNIPEX	Kapacitás mm ²	AWG	Fészek/darab
0020	Préselő betét szolár összekötő csatlakozókhoz (Huber + Suhner)	111,00	2,50+4,00	13+11	3
0025	Préselő betét szolár összekötő csatlakozókhoz (Huber + Suhner)	110,00	4,00+6,00	11+10	3
0030	Préselő betét MC3 szolár összekötő csatlakozókhoz (Multi-Contact)	123,00	2,50–6,00	13–10	3
0035	Préselő betét MC4 szolár összekötő csatlakozókhoz (Multi-Contact)	130,00	2,50–6,00	13–10	3
0040	Préselő betét szolár összekötő csatlakozókhoz (Hirschmann)	109,00	2,50–6,00	13–10	3
0045	Préselő betét szolár összekötő csatlakozókhoz (Tyco)	187,50	1,50–6,00	15–10	4
0050	Pozícionáló eszköz MC3 szolár összekötő csatlakozókhoz (Multi-Cont)	61,60	–	–	–
0055	Pozícionáló eszköz MC4 szolár összekötő csatlakozókhoz (Multi-Cont)	61,60	–	–	–
0060	Pozícionáló eszköz szolár összekötő csatlakozókhoz (Tyco)	61,60 (525)	–	–	–

VDE kábelolló

Kivitel: Vanádium acélból, kovácsolt, olajban edzett és megeresztett. **Krómozott fej.** Precíziós köszörülésű edzett vágóélek, könnyű egykezes vágás, simán, tisztán és roncsolás nélkül. Becsapódás elleni védelemmel és utánállítható csavaros csuklóval. Szárak többkomponensű műanyag bevonattal és fröccsöntött felirattal, **1000 feszültségig szigetelt, IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/201. rész szerint.**

Alkalmazás: Egy- és többeres vörösréz és alumínium kábelek vágásához.



Δ 1000 V



No.	Vágási Ø mm	5381 KNIPEX	Vágási Ø mm ²	Hossz mm
0165	15	36,40 (525)	50	165

