

Vízpumpafogók

Vízpumpafogó

Kivitel: DIN ISO 8976. Az áttűzött siklócsukló a kettős megvezetés következtében nagy stabilitást tesz lehetővé. A becsípődés elleni védelem megakadályozza a roncsolásos sérüléseket.

5599 Króm-vanádium acélból, kovácsolt és kiváló minőségben nemesített, **festett fej**.

5605 „Alligator”. Króm-vanádium elektroacélból, olajban edzett és megeresztett, **polírozott fej**, szorítófelületek speciálisan edzett fogakkal (61 HRC). Csöveken és anyákon önszorító. Markolatok műanyaggal bevonva.

No.	Hossz mm	5599	5605	Anyákhoz mmCsövekhez coll			
		format	KNIPLEX	5599	5605	5599 5605	
0175	175	8,40	-	26	-	1.	-
0180	180	-	15,25	-	30	-	1.1/4
0240	240	7,20	-	35	-	1.1/4	-
0250	250	-	16,30	-	46	-	2.
0300	300	15,70 (512)	24,40 (525)	43	60	1.1/2	2.3/4



5599 **format**
professional quality



5605 **KNIPLEX**

Vízpumpafogó

Kivitel: DIN ISO 8976. Az áttűzött siklócsukló a kettős megvezetés következtében nagy stabilitást tesz lehetővé. A becsípődés elleni védelem megakadályozza a sérüléseket. Szárak többkomponensű műanyag bevonattal.

5602 Króm-vanádium acélból, kovácsolt és kiváló minőségben nemesített, **krómozott és polírozott fej**.

5608 „Alligator”. Króm-vanádium elektroacél, olajban edzett és megeresztett, **krómozott fej**, szorítófelületek speciálisan edzett fogakkal (61 HRC). Csöveken és anyákon önszorító.

No.	Hossz mm	5602	5608	Anyákhoz mm	Csövekhez coll
		format	KNIPLEX		
0240	240	16,05	-	36	1.1/4
0250	250	-	25,00	46	2.
0300	300	-	34,00 (525)	60	2.3/4



5602 **format**
professional quality



5608 **KNIPLEX**

VDE vízpumpafogó

Kivitel: DIN ISO 8976. Krómozott fej, az áttűzött siklócsukló a kettős megvezetés következtében nagy stabilitást tesz lehetővé. A becsípődés elleni védelem megakadályozza a roncsolásos sérüléseket. Markolat többkomponensű műanyag bevonattal, **1000 V feszültségig szigetelt, IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/201. rész szerint.**

5604 Kiváló minőségű króm vanádiumból süllyesztékben kovácsolt. Pótlólagosan indukciósan edzett élek.

5611 „Alligator”. Króm-vanádium elektroacélból, olajban edzett és megeresztett szorítófelületek speciálisan edzett fogakkal (61 HRC). Csöveken és anyákon önszorító. Markolattal bemélyedéssel és fröccsöntött felirattal.

No.	Hossz mm	5604	5611	Anyákhoz mm	Csövekhez coll
		format	KNIPLEX		
0240	240	20,60	-	36	1.1/4
0250	250	-	27,80 (525)	46	2.



5604 **format**
professional quality



5611 **KNIPLEX**

Vízpumpafogó Cobra® ES

Kivitel: DIN ISO 8976. Króm-vanádium elektroacélból, olajban edzett és megeresztett, **polírozott fej**, fogófelületek speciálisan edzett fogakkal (61 HRC). A teljes fej- és csukló rész nagyon karcsú alakú, hosszú, hegyes pofákkal. **Gyors és pontos beállítás gombnyomásra**, a legszűkebb helyen is egy kézzel állítható. Az áttűzött siklócsukló a kettős megvezetés következtében nagy stabilitást tesz lehetővé. A becsípődés elleni védelem megakadályozza a roncsolásos sérüléseket. Csöveken és anyákon önszorító, sima felületeken is biztos fogás a hárompontos felfekvésnek köszönhetően. Markolatok műanyaggal bevonva.

Alkalmazás: Szervizeléshez és karbantartáshoz, készülékjavításhoz, az autópárbán és az iparban ideális. Különösen erőtakarékos munkavégzés a karcsú alak következtében, mindenképp szűk munkaterületeken.

No.	Hossz mm	5612	Finombeállítás	Anyákhoz mm	Csövekhez coll
		KNIPLEX			
0250	250	23,40 (525)	19-fach	42	1.1/4



KNIPLEX