

Csavarhúzóbetétek

Bit keresztornyú csavarokhoz Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3

Kivitel: DIN 3126 C 6,3.

6426 Szívós kemény kivitel, mely különösen fémekben és lemezekben végzett csavarozásokhoz alkalmas.

6427 Extra kemény kivitel, torziós zónával, mely különösen fában végzett csavarozásokhoz alkalmas.

No.	Méret	6426 format	6427 format	Hossz mm	CSE darab
0005	PZ 1	0,30	0,60	25	10
0010	PZ 2	0,30	0,60	25	10
0015	PZ 3	0,30 (546)	0,60 (546)	25	10

25
mm

format
professional quality



6426

Nagy kiszereléseket
lásd a 6/109 oldalon.



6427

Bit keresztornyú csavarokhoz Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3 gyémánt

Kivitel: DIN 3126 C 6,3.

6404 Gyémántbevonatú profil. Különösen érzékeny anyagokban és magas minőségű felületekben végzett csavarozásokhoz alkalmas.

6439 BiTorsion, gyémántbevonatú profil. Különösen érzékeny anyagokban és magas minőségű felületekben végzett csavarozásokhoz alkalmas.

No.	Méret	6404 format	6439 Wera	Hossz mm	CSE darab
0005	PZ 1	0,98	3,00	25	10
0010	PZ 2	0,98	3,00	25	10
0015	PZ 3	0,98 (546)	3,00 (545)	25	10

25
mm



6404

format
professional quality



6439

Wera

Bit keresztornyú csavarokhoz Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3 Impaktor

Kivitel: DIN 3126 C 6,3, Impaktor technológiával az átlagon felüli élettartam érdekében: Akár ötször hosszabb élettartamú a standard vagy torziós bitekhez képest. Gyémántbevonatú profil.

Alkalmazás: Különösen alkalmas a kereskedelmi forgalomban kapható Impakt-/ütvecsavarozókkal való használathoz.

No.	Méret	6414 Wera	Hossz mm	CSE darab
0010	PZ 2	3,10	25	10
0015	PZ 3	3,10 (545)	25	10

25
mm



Wera

Bit keresztornyú csavarokhoz Pozidriv 1/4" DIN 3126 C 6,3 Stainless

Kivitel: DIN 3126 C 6,3, nemesacélból, torziós zónával.

Alkalmazás: Kifejezetten nemesacél csavarok behajtásához idegen rozsa elkerülése érdekében.

Megjegyzés: Stainless-Rapidaptor-t lásd (No. 6428 0010).

No.	Méret	6434 Wera	Hossz mm	CSE darab
0005	PZ 1	3,43	25	10
0010	PZ 2	3,43	25	10
0015	PZ 3	3,43 (584)	25	10

25
mm



Wera