

Hidraulikus lehúzó, háromkaros

Kivitel: Hidraulikus lehúzó speciális acélból, robusztus kivitel. Hidraulikus orsóval, ezért erősen megszorult alkatrészek leoldásához alkalmas. Minél nagyobb a szükséges lehúzóerő, annál jobban rászorul a lehúzókampó a lehúzandó alkatrésze.

Alkalmazás: Ékszíjtárcsák, fogaskerekek, golyóscsapágyak és hasonló alkatrészek lehúzásához.

No.	Modell	6894	Befogási szélesség mm	Befogási mélység mm
0400	206-2-B	364,50 (562)	400	400



Leválasztó lehúzó

Kivitel: Leválasztó lehúzó, süllyesztékben kovácsolt. Oldalsó nyomóídommal és lehúzókampókkal, olajban edzett króm-vanádium acélból, kúpos éllel az egyik, és normál éllel a másik oldalon. Szabadon forgó központosító csúccsal és nemesített, valamint speciális bevonattal rendelkező nyomóorsóval, különösen jó siklási tulajdonsággal.

Alkalmazás: A helytakarékos alak következtében nehezen hozzáférhető helyeken is használható. A kúpos él következtében ez a lehúzó alkalmas síkban felfekvő tengelycsapágyak, golyóscsapágy gyűrűk, meghajtó fogaskerek stb. lehúzásához.

No.	Modell	6911	Befogási szélesség mm	Befogási mélység mm
0090	210-1	143,50	95	170
0135	210-2	179,00	135	270
0150	210-3	205,00 (562)	150	325



Lehúzó, háromkarú

Kivitel: Háromkarú, süllyesztékben kovácsolt. Nagyon terhelhető, áttételes, önközpontosító, lehúzó kampókkal olajban edzett króm-vanádium acélból. Automatikus markolat-utánállítással, szabadon forgó központosító csúccsal és nemesített, valamint speciális bevonattal rendelkező nyomóorsóval, különösen jó siklási tulajdonsággal. Erős modell.

Alkalmazás: Elsősorban erősen megszorult fogaskerekek, meghajtó kis fogaskerekek, golyóscsapágyak, szíjtárcsák stb. lehúzásához.

No.	Modell	6912	Befogási szélesség mm	Befogási mélység mm
0101	45-1	50,50	100	100
0120	45-2	75,40	120	120
0160	45-3	112,50	160	160
0250	45-4	159,00	250	200
0300	45-5	198,00	300	250
0375	45-6	344,50 (562)	375	275



Lehúzó, háromkarú

Kivitel: Háromkarú, süllyesztékben kovácsolt. Nagyon terhelhető, önközpontosító, mozgó lehúzó kampókkal, olajban edzett króm-vanádium acélból. Automatikus markolat-utánállítással és nemesített, valamint speciális bevonattal rendelkező nyomóorsóval, különösen jó siklási tulajdonsággal. Robusztus, erős, valamint univerzális modell.

Alkalmazás: Különösen szíjtárcsák, fogaskerekek, golyóscsapágyak stb. lehúzásához.

No.	Modell	6913	Befogási szélesség mm	Befogási mélység mm
0060	42-0	28,60	60	40
0065	42-1*	28,90	65	65
0080	42-2*	34,80	80	80
0090	42-3	66,30	90	120
0130	42-4	65,00	130	160
0180	42-5	100,00 (562)	180	200

* T-markolattal.

