

Stancoló szerszámok / kengyeles lyukasztók

Csavaros lyukasztó (lemezlyukasztó)

Kivitel: Speciális szerszámacélból. A működtetés csavarkulccsal vagy hidraulikus szerszámokkal történik. Szállítás matricával, bélyeggel és nyomócsavarral.

Alkalmazás: Különböző anyagok, pl. rozsdamentes, vörösréz, sárgaréz, alumínium és vas lemezek lyukasztásához. Különösen alkalmas nehezen hozzáférhető helyeken, pl. kapcsolószekrényeken, műszerfalakon stb. végzett munkákra.

Megjegyzés: A nyomócsavart és a matricát a munka előtt be kell zsírozni. Az előfúrt furatnak kb. 1 mm-rel nagyobbak kell lennie, mint a nyomócsavarok.

7116 Golyócsapágy nélkül.

7117 Golyócsapággal.

format
professional quality



7116



7117

No.	Lyukátmérő mm	7116 format	7117 format	Lyukátmérő PG mm	Csavarméret mm	Lemezvastagság max. mm
0012	12,7	13,40	25,20	7,0	M6 x 30	1,5
0015	15,2	13,90	25,20	9,0	M8 x 1 x 35	1,5
0016	16,0	13,90	21,70	-	M10 x 1 x 45	2,0
0018	18,6	15,60	22,90	11,0	M10 x 1 x 45	2,0
0020	20,0	15,60	22,90	-	M10 x 1 x 45	2,0
0021	20,4	15,60	22,90	13,5	M10 x 1 x 45	2,0
0022	22,0	17,40	24,50	-	M10 x 1 x 45	2,0
0023	22,5	17,40	24,50	-	M10 x 1 x 45	2,0
0025	25,0	19,70	27,20	-	M10 x 1 x 45	2,0
0028	28,0	19,70	27,20	-	M10 x 1 x 55	2,0
0029	28,3	20,90	28,30	21,0	M10 x 1 x 55	2,0
0030	30,0	20,90	28,30	-	M10 x 1 x 55	2,0
0032	32,0	20,90	28,30	-	M10 x 1 x 55	2,0
0035	35,0	23,80	31,80	-	M10 x 1 x 55	2,0
0037	37,0	26,60	34,80	29,0	M10 x 1 x 55	2,0
0038	38,0	26,60	35,30	-	M10 x 1 x 55	2,0
0040	40,0	37,80	42,60	-	M12 x 1,5 x 70	2,0
0047	47,0	39,40	48,90	36,0	M12 x 1,5 x 70	2,0
0051	51,0	48,10	57,60	-	M16 x 1,5 x 80	3,0
0054	54,0	51,60	62,10	42,0	M16 x 1,5 x 80	3,0
0060	60,0	60,90 (570)	72,40 (570)	48,0	M16 x 1,5 x 80	3,0

Tartalék csavar csavaros lyukasztóhoz

No.	Csavarméret mm	7118 format
0006	M6 x 30	1,69
0008	M8 x 1 x 35	1,69
0010	M10 x 1 x 45	1,69
0011	M10 x 1 x 55	2,20
0012	M12 x 1,5 x 70	3,76
0016	M16 x 1,5 x 80	5,30 (570)

Kengyeles lyukasztóvas

Kivitel: DIN 7200 A, speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt, finomra polírozott pipával és lakkozott szárral.

Alkalmazás: Karton, bőr, gumi stb. tömitések és tömitőgyűrűk készítéséhez.



format
professional quality

No.	∅ mm	7120 format
0002	2	3,25
0003	3	3,25
0004	4	3,25
0005	5	3,25
0006	6	3,23
0007	7	3,23
0008	8	3,48
0009	9	3,60
0010	10	3,86
0011	11	4,35
0012	12	4,91
0013	13	5,35
0014	14	5,75
0015	15	6,25 (572)

No.	∅ mm	7120 format
0016	16	6,70
0017	17	7,50
0018	18	7,70
0019	19	8,30
0020	20	8,90
0022	22	10,05
0024	24	10,70
0025	25	11,95
0026	26	13,20
0028	28	15,80
0030	30	16,45
0032	32	18,55
0035	35	19,65
0040	40	27,70 (572)