

# Nagyolótárcsák

## PFERD nagyolótárcsa termékcsaládok

A lehető legváltozatosabb köszörülési és darabolási feladatokhoz a PFERD cég a nagyoló és vágótárcsák három termékcsaládját kínálja. Ezeket a következők különböztetik meg egymástól:

### PS-FORTE univerzális termékcsalád

Univerzális ipari és kisipari alkalmazásra.

### SG-ELASTIC nagy teljesítményű termékcsalád

Professzionális ipari és kisipari alkalmazásra.

### SG-PLUS speciális/nagy teljesítményű termékcsalád

Különleges ipari feladatokhoz.

## Fontos megjegyzés nemesacél megmunkáláshoz.

A nemesacél megmunkálásához minden esetben csak **vas- és kémmentes szerszámokat ajánlatos használni**. Ezenkívül egy normál acél megmunkálásához használt szerszámot nem szabad nemesacélhoz használni. A szerszámon visszamaradnak a normál acél maradványai. Ezek a maradványok tönkretesznek minden nemesacél-ötövetet és ezáltal rozsdásodást okoznak a megmunkált nemesacél munkadarabon.

Még a normál acél megmunkálásakor keletkező szikrák is tönkreteshetnek a nemesacél-ötöveteket.

## Nagyolótárcsa acélmegmunkáláshoz

**Kivitel:** Korund (A24), kemény, szálerősítésű műgyanta kötés a hosszú élettartam és a nagy csiszolási teljesítmény érdekében.

Szabványos furat 22,23 mm.

**Alkalmazás:** Univerzális használatra a fémmegmunkálásban.



No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8027	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Ø x vastagság mm	8027 format	Kivitel	Max. fordulatszám min <sup>-1</sup>	Csom. egység
0115	115 x 6	1,66	domború	13300	10
0125	125 x 6	1,75	domború	12200	10
0180	180 x 6	2,83	domború	8500	10
0181	180 x 8	3,24	domború	8500	10
0230	230 x 8	4,85 (820)	domború	6600	10

## Nagyolótárcsa acélmegmunkáláshoz

**Kivitel:** Szálerősítésű műgyanta kötéssel a hosszú élettartam és a nagy csiszolási teljesítmény érdekében. Szabványos furat 22,23 mm.



**8035 PS-FORTE**  
Korund (A30), közepes keménységű, acél- és öntvénymegmunkáláshoz. Ideális **felületi csiszoláshoz**, hegesztési varrat megmunkáláshoz, leélezéshez, sorjátlanításhoz és sarokvarrat megmunkáláshoz.

**8038 SG-ELASTIC**  
Korund (A24), kemény, univerzális acélmegmunkáláshoz. Ideális **felületi csiszoláshoz**, hegesztési varrat megmunkálásához, leélezéshez, sorjátlanításhoz, sarokvarrat lecsiszolásához és kifugázáshoz.



8035



8038

No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8035/8038	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Ø x vastagság mm	8035 PFERD	8038 PFERD	Kivitel	Max. fordulatszám min <sup>-1</sup>	Csom. egység
0113	115 x 4,1	-	3,12	domború	13300	10
0115	115 x 7,2	2,01	3,02	domború	13300	10
0123	125 x 4,1	-	4,23	domború	12200	10
0125	125 x 7,2	2,56	4,06	domború	12200	10
0178	178 x 7,2	3,33	5,00	domború	8600	10
0179	178 x 8,3	4,34	5,60	domború	8600	10
0230	230 x 8,3	7,30 (825)	9,05 (825)	domború	6600	10