

# Nagyolótárcsák

## Green Corps nagyolótárcsa

**Kivitel:** Flexibilis nagyolótárcsa kerámia Cubitron™-szemcsével és speciális, edzett csiszolófelülettel a hosszú élettartam és nagy anyaglehordási arány érdekében kisebb rezgés és zajterhelés mellett. Szabványos furat 22,23 mm. Szállítás 2 támasztótányérral egy teljes csomagolási egység megrendelésékor.

**Alkalmazás:** Nemesacél, vas és nemvas fémek, valamint alumínium megmunkálására.

**Megjegyzés:** Csak támasztótányérral használható (No.: 8051 0500).



3M

No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8051	●	●	●	●	○	○	○	○

No.	Ø x vastagság mm	8051 3M	Szemcseméret	Max. fordulatszám min <sup>-1</sup>	Csom. egység
0115	115 x 3	3,83	36	13300	20
0125	125 x 3	4,67 (812)	36	12200	20

## Támasztótányér Green Corps nagyolótárcsához

Támasztótányér 115 és 125 mm Green Corps nagyolótárcsákhoz

No.	Ø x furat mm	8051 3M	Csom. egység
0500	86 x 22,23	2,24 (812)	5



## Nagyolótárcsa acél és öntvény megmunkálásához

### SG-ELASTIC

**Kivitel:** Cirkonkorund, kemény kivitel, szabványos furat 22,23 mm.

**Alkalmazás:** Elsősorban erős sarokcsiszolókon használható. Felületi csiszoláshoz, hegesztési varrat megmunkálásához, leélezéshez, sorjátlanításhoz és kifugázáshoz. Legjobb csiszolási eredmények sűrített levegős turbinás csiszológépekkel, valamint erős nagyfrekvenciás és elektromos sarokcsiszolókkal.



PFERD

No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8052	○	●	○	○	●	○	○	○

No.	Ø x vastagság mm	8052 PFERD	Kivitel	Max. fordulatszám min <sup>-1</sup>	Csom. egység
0178	178 x 7,2	6,20 (825)	domború	8600	10

## Nagyolótárcsa alumínium megmunkálásához

### SG-ELASTIC

**Kivitel:** Korund (A24), lágy, szálerősítésű műgyanta kötés a hosszú élettartam és a nagy csiszolási teljesítmény érdekében. Szabványos furat 22,23 mm.

**Alkalmazás:** Alumínium megmunkálásához. Nem tömitődik el a szerszám a lágy, kenődő anyagokon sem.

**Megjegyzés:** Nem tartalmaz olyan töltőanyagokat, amelyek nem kívánatos maradványokat hagynak hátra a munkadarabon. Így a felület azonnal hegeszthető.



PFERD

No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8056	●	○	○	○	○	○	○	○

No.	Ø x vastagság mm	8056 PFERD	Kivitel	Max. fordulatszám min <sup>-1</sup>	Csom. egység
0115	115 x 7,2	3,17	domború	13300	10
0125	125 x 7,2	4,37	domború	12200	10
0178	178 x 7,2	5,30 (825)	domború	8600	10