

# Vágótárcsák

## Vágótárcsa nemesacél megmunkáláshoz – extra vékony

### SG-PLUS X-SLIM

**Kivitel:** Korund (A60), kemény, szálerősítésű műgyanta kötással a maximális vágási teljesítmény érdekében; kimagaslóan hosszú élettartam hűvös vágás mellett. **Vas-, kén- vagy klórtartalmú töltőanyagok hozzáadása nélkül készült.** Szabványos furat: 22,23 mm.

**Alkalmazás:** Nemesacél megmunkálásához. Speciálisan vékony lemezek, profilok, csövek és tömör anyagok hűvös és sorjamentes vágásához. A keskeny vágási hézagnak köszönhetően vágáskor csak csekély rányomó erőt kell kifejteni.



No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8097	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Ø x vastagság mm	8097	Kivitel	Max. fordulatszám min <sup>-1</sup>	Csom. egység
0115	115 x 0,8	2,92	domború	13300	25
0116	115 x 0,8	3,24	egyenes	13300	25
0125	125 x 0,8	3,22	domború	12200	25
0126	125 x 0,8	3,58 (835)	egyenes	12200	25

## Vágótárcsa nemesacél megmunkáláshoz

**Kivitel:** Korund (A24, A46 ill. A60), szálerősítésű műgyanta kötással a hosszú élettartam és a nagy csiszolási teljesítmény érdekében.

**Vas-, kén- vagy klórtartalmú töltőanyagok hozzáadása nélkül készült.** Szabványos furat 22,23 mm.

**Alkalmazás:** Ideális acél és nemesacél lemezek, profilok, valamint tömör anyag darabolásához. A vékony vágókorongok (1,0–1,9 mm vastagság) optimálisan alkalmasak gyors, kényelmes és sorjamentes vágáshoz, a 2,4 és 2,5 mm vastag kivitelűek pedig univerzális darabolási feladatokhoz.

**Megjegyzés:** A biztonság és az oldalirányú stabilitás fokozása érdekében a Ø 178 mm-nél nagyobb vágókorongokkal végzett munka során ajánlatos befogókarimát használni, lásd: ( No. 8110 0010).

**8090 PS-FORTE**  
Középkemény kivitel.

**8096 SG-ELASTIC**  
Kemény kivitel.



8090



8096



No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8090/8096	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ø x vastagság 8090						Ø x vastagság 8096					
No.	Ø x vastagság mm	8090	Kivitel	Max. ford. min <sup>-1</sup>	Csom. egys.	No.	Ø x vastagság mm	8096	Kivitel	Max. ford. min <sup>-1</sup>	Csom. egys.
0114	115 x 1,0	1,24	egyenes	13300	25	0115	115 x 1,0	2,04	egyenes	13300	25
0115	115 x 1,6	1,25	egyenes	13300	25	0116	115 x 1,6	2,11	egyenes	13300	25
0116	115 x 2,4	1,23	egyenes	13300	25	0117	115 x 2,4	2,10	domború	13300	25
0124	125 x 1,0	1,41	egyenes	12200	25	0125	125 x 1,0	2,34	egyenes	12200	25
0125	125 x 1,6	1,42	egyenes	12200	25	0126	125 x 1,6	2,40	egyenes	12200	25
0126	125 x 2,4	1,41	egyenes	12200	25	0118	125 x 2,4	2,40	egyenes	12200	25
0177	178 x 1,6	2,07	egyenes	8600	25	0127	125 x 2,4	2,40	domború	12200	25
0178	178 x 2,5	1,76	egyenes	8600	25	0177	178 x 1,6	3,00	egyenes	8600	25
0229	230 x 1,9	3,08	egyenes	6600	25	0178	178 x 2,5	3,84	egyenes	8600	25
0230	230 x 2,5	2,44 (835)	egyenes	6600	25	0229	230 x 1,9	4,50	egyenes	6600	25
						0230	230 x 2,5	5,65 (835)	egyenes	6600	25

## Vágótárcsa nemesacél öntvény megmunkáláshoz

### SG-ELASTIC

**Kivitel:** Korund (A24), középkemény, szálerősítésű műgyanta kötással a maximális vágási teljesítmény érdekében; kimagaslóan hosszú élettartammal rendelkezik hűvös vágás mellett. **Vas-, kén- vagy klórtartalmú töltőanyagok hozzáadása nélkül készült.** Szabványos furat 22,23 mm.

**Alkalmazás:** Nemesacél öntvény és acélöntvény megmunkálásához. Különösen alkalmas tömör anyag vágáshoz. Ideálisan használható sűrített levegős turbinás csiszológépekhez és erős nagyfrekvenciás, ill. elektromos sarokcsiszolókhöz.



No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8098	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Ø x vastagság mm	8098	Kivitel	Max. fordulatszám min <sup>-1</sup>	Csom. egység
0231	230 x 2,9	5,25 (835)	egyenes	6600	25