


Befogókarima készletek/csiszolófazekak

Befogókarima készlet vékony vágótárcsákhoz

Kivitel: Kiváló minőségű szerszámacélból.

Alkalmazás: Megnöveli a vágótárcsa megvezetés stabilitását és pontosságát, különösen Ø 178/180 és 230 mm egyenes kivitelű vékony vágótárcsáknál.



No.	külső-Ø mm	8110 PFERD
0010	76	32,00 (835)

Csiszolófazék

SG-ELASTIC

Kivitel: Középkemény kivitel, szálerősítésű műgyanta kötással a hosszú élettartam és a nagy csiszolási teljesítmény érdekében. Szabványos furat 22,23 mm.

8126 Korund (A16), **acél és öntvény megmunkáláshoz.** Alkalmos felületi megmunkáláshoz és kissé ferdén tartva hegesztési varratok megmunkálásához is.

8129 Szilícium-karbid (C16), **kő és terméskő megmunkáláshoz** nedves és száraz csiszolás módszerével, valamint öntvény megmunkáláshoz.



No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8126	☐	●	☐	☐	○	☐	☐	☐
8129	☐	☐	☐	☐	●	☐	●	☐

No.	Legnagyobb Ø mm	8126 PFERD	8129 PFERD	Legkisebb Ø mm	Fazékmagasság mm	Falvastagság mm	Max. fordulatszám min ⁻¹
0110	110	10,00 (840)	10,60 (840)	90	55	20	8600

Nagyolótárcsák
a 8/7 és azt követő oldalakon.

