

# COMBIDISC® Mini-POLIFAN®

## Szerszámtartó COMBIDISC® Mini-POLIFAN® korongokhoz

**Kivitel:** Szerszámtartó COMBIDISC® Mini-POLIFAN® koronghoz, 40 x 6 mm szárral (No. 8252 és 8254).



**Megjegyzés:** Maximális megengedett megmunkálási sebesség 50 m/s.

**8252** Ø 50 mm koronghoz

**8254** Ø 75 mm koronghoz



No.	8252 PFERD	8254 PFERD	Csom. egység
0000	3,77 (849)	3,67 (849)	1

## COMBIDISC® Mini-POLIFAN® korund A

**Kivitel:** Korund lamellák (A) Többszörös élettartam és lehardási teljesítmény a csiszolólapokhoz képest. EN 13743 szerint max. 50 m/s sebességig engedélyezett.



**Alkalmazás:** A COMBIDISC® Mini-POLIFAN® lamellás tárcsák különböző anyagokon végzett univerzális univerzális, durva csiszolási feladatokhoz alkalmasak, jó forgácsolási teljesítmény mellett. Ideális nehezen hozzáférhető helyeken található hegesztési varratok hozzácsiszolásához.

**Megjegyzés:** Szerszámtartó (No. 8252 0000 és 8254 0000).

**8252** Ø 50 mm

**8254** Ø 75 mm



No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8252/8254	☐	●	☐	☐	☐	☐	☐	☐

No.	Szemcsézet	8252 PFERD	8254 PFERD	Csom. egység
1040	40	4,03	4,08	10
1060	60	4,03	4,08	10
1080	80	4,03 (849)	4,08 (849)	10

## COMBIDISC® Mini-POLIFAN® cirkonkorund Z

**Kivitel:** Cirkonkorund lamellák (Z). Többszörös élettartam és lehardási teljesítmény a csiszolólapokhoz képest. EN 13743 szerint max. 50 m/s sebességig engedélyezett.



**Alkalmazás:** A COMBIDISC® Mini-POLIFAN® lamellás tárcsák univerzális megmunkálásra szolgálnak és maximális forgácsolási teljesítményt nyújtanak. Különösen alkalmasak nehezen hozzáférhető helyeken található hegesztési varratok hozzácsiszolására.

**Megjegyzés:** Szerszámtartó (No. 8252 0000 és 8254 0000).

**8252** Ø 50 mm

**8254** Ø 75 mm



No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8252/8254	☐	●	☐	●	☐	☐	☐	☐

No.	Szemcsézet	8252 PFERD	8254 PFERD	Csom. egység
2040	40	4,20	4,23	10
2060	60	4,20	4,23	10
2080	80	4,20 (849)	4,23 (849)	10