

# ROLOC™ csiszolószerszámok

## ROLOC™ gyorsváltó rendszer


Ideális gyakran változó feladatok esetén.

A szükséges csiszolóeszköz egyetlen forgató mozgással gyorsan és egyszerűen kicserélhető. A csiszolóeszközök nagy választéka kielégíti

majd minden alkalmazási terület szükségleteit, a sorjátlanítástól kezdve a csiszoláson át a finiselésig. A megfelelő szemcseméret gyors és biztos kiválasztásához az összes ROLOC™ csiszolótárcsát színekód-rendszerrel látták el.

## ROLOC™ támasztótányér

Kivitel: ROLOC™ csiszolótárcsákhoz használható.



3M

No.	Méret	8245 3M	Keménység	Befogó	Csom. egység
0050	50,8	13,55	puha	1/4"	5
0045	50,8	13,55	középkemény	1/4"	5
0025	50,8	13,55	kemény	1/4"	5
0040	50,8	13,55	extra kemény	1/4"	5
0030	76,2	20,40	puha	1/4"	5
0020	76,2	20,40	puha	M14	5

(812)

No.	Méret	8245 3M	Keménység	Befogó	Csom. egység
0035	76,2	20,40	középkemény	1/4"	5
0015	76,2	20,40	középkemény	M14	5
0060	76,2	20,40	kemény	1/4"	5
0010	76,2	20,40	kemény	M14	5
0055	76,2	20,40	extra kemény	1/4"	5
0005	76,2	20,40	extra kemény	M14	5

(812)

## ROLOC™ feszítőcsap

Kivitel: 1/4" befogóval rendelkező ROLOC™ támasztótányérhoz való.

No.	Szár-Ø mm	8245 3M
0065	6	1,29

(812)



## ROLOC™ fiber csiszolótárcsa

Kivitel: Műgyanta kötésű alumíniumoxid nehéz Y poliészter szöveten, zárt szórás, vízálló.

Alkalmazás: Ideális enyhén ötvözött szénacélok és más anyagok kis felületű megmunkálásához. Hegesztési varratok lehordása, felületi hibák kijavitása, élek lekerekítése stb.

Megjegyzés: A ROLOC™ támasztótányért lásd (No. 8245).



3M

**8242** Ø 50,8 mm

**8243** Ø 76,2 mm

No.	Alumínium	Acél	Kemény- fém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8242/8243	○	●	○	○	○	●	○	○
No.	0050	0060	0080	0100	0120	Csom. egység		
Szemcsézet	50	60	80	100	120			
<b>8242</b> 20000 min <sup>-1</sup> Ø 50,8 mm	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	50		
<b>8243</b> 20000 min <sup>-1</sup> Ø 76,2 mm	0,99	0,91	0,91	0,82	0,82	50		

(812)

## ROLOC™ csiszolótárcsa Cubitron™

Kivitel: Műgyanta kötésű Cubitron™/Alumíniumoxid keverék erős Y poliészter szöveten, félig nyitott szórás, vízálló. A hűtő hatású csiszolási segédanyag kiváló élettartamot biztosít és megakadályozza a hőmérséklet okozta elszíneződést a munkadarabon.

Alkalmazás: Különösen alkalmas nemesacél közepes rányomó erővel való, valamint csekély hővezető képességű, erősen ötvözött acél, alumínium és titán megmunkálására.

Megjegyzés: A ROLOC™ támasztótányért lásd (No. 8245).

**8242** Ø 50,8 mm

**8243** Ø 76,2 mm



3M

No.	Alumínium	Acél	Kemény- fém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8242/8243	●	●	●	●	○	○	○	○
No.	1050	1060	1080	1120	Csom. egység			
Szemcsézet	50	60	80	120				
<b>8242</b> 25000 min <sup>-1</sup> Ø 50,8 mm	1,17	1,12	1,06	0,99	50			
<b>8243</b> 20000 min <sup>-1</sup> Ø 76,2 mm	1,65	1,58	1,51	1,41	50			

(812)