

ROLOC™ csiszolószerszámok

ROLOC™ csiszolótárcsa Cubitron™

Kivitel: Műgyanta kötésű Cubitron™/alumíniumoxid keverék nehéz Y poliészter szöveten, zárt szórás, vízálló. A hűtő hatású csiszolási segédanyag kiváló élettartamot biztosít és megakadályozza a hőmérséklet okozta elszíneződést a munkadarabon.

Alkalmazás: Különösen alkalmas erősen ötvözött és nagy szilárdságú acélok közepes és nagy rányomó erővel végzett megmunkálásához.

Megjegyzés: A ROLOC™ támasztányért lásd (No. 8245).



3M

8242 Ø 50,8 mm

8243 Ø 76,2 mm

No.

8242/8243

Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
○	●	○	●	●	○	○	○

No.	2036	2050	2060	2080	Csom. egység
Szemcsézet	36	50	60	80	
8242 23000 min ⁻¹ Ø 50,8 mm	1,25	1,21	1,16	1,12	50
8243 18000 min ⁻¹ Ø 76,2 mm	1,76	1,70	1,64	1,57	50

(812)

ROLOC™ fiber csiszolótárcsa Cubitron™

Kivitel: Műgyanta kötésű Cubitron™/Alumíniumoxid keverék erős vulkánfiber hordozóanyagban, zárt szórás.

Hűtő hatású csiszolási segédesszökkel kimagaslóan hosszú élettartamot biztosít és megakadályozza a hőmérséklet okozta elszíneződéseket a munkadarabon.

Alkalmazás: Különösen alkalmas nemesacél gyors és nagy lehordási teljesítményű megmunkálásához.

Megjegyzés: A ROLOC™ támasztányért lásd (No. 8245).



3M

No.

8243

Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
○	○	○	●	○	○	○	○

No.:	3024	3036	3050	3060	3080	3100	3120	Csom. egység
Szemcsézet	24	36	50	60	80	100	120	
8243 20000 min ⁻¹ Ø 76,2 mm	1,84	1,77	1,70	1,64	1,57	1,49	1,16	50

(812)

ROLOC™ flíz csiszolólap

Kivitel: Rostflíz műgyanta kötésű csiszolóanyaggal. A nyitott, ellenálló flízstruktúra megakadályozza az eltömődést és ezáltal növeli az élettartamot.

Alkalmazás: Különösen alkalmas tisztításhoz és finiseléshez, pl. hegesztési varratok csiszolásához és simításához, festék és rozsdá eltávolításához, mart felületek finomításához, valamint reve- és tömítésmaradványok eltávolításához.

Megjegyzés: A ROLOC™ támasztányért lásd (No. 8245).

8242 Ø 50,8 mm

8243 Ø 76,2 mm



3M

No.

8242/8243

Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
●	●	○	●	○	●	○	●

No.:	4005	4010	4015	4020	Csom. egység
Típus/finomsági fok	coarse/durva	medium/közepes	fine/finom	very fine/nagyon finom	
8242 23000 min ⁻¹ Ø 50,8 mm	1,24	1,20	1,20	1,20	50
8243 18000 min ⁻¹ Ø 76,2 mm	2,30	2,23	2,23	2,23	25

(812)