

Lamellás csiszolótárcsák

POLIFAN® lamellás csiszolótárcsa, cirkonkorund CURVE

Kivitel: Cirkonkorund-lamellákkal (Z) Agresszív kivitel, műgyanta kötéssel nagy szilárdsággal összekötve az üvegszövet-tányérral. Ezáltal nagy forgácsolási teljesítmény és a kimagaslóan hosszú élettartam. **Vas-, kén- és klórtartalmú töltőanyagok hozzáadása nélkül készült.** Szabványos furat 22,23 mm.

Alkalmazás: Speciális termék acél és hegesztési varratok megmunkálásához, továbbá leélezéshez és sorjátlanításhoz. A cirkonkorund, mint nagy teljesítményű csiszolóanyag, optimális hatást biztosít nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.

Ø 125 mm, domború



No.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk

No.	0040	0060	Csom. egység
Szemcsézet	40	60	
8308 12200 min ⁻¹ Ø 125 mm	5,20	5,20	10

(848)

POLIFAN® lamellás csiszolótárcsa, cirkonkorund STRONG

Kivitel: Cirkonkorund-lamellákkal (Z), konstans agresszív kivitel, műgyanta kötéssel nagy szilárdsággal összekötve az üvegszövet-tányérral. Ezáltal biztosított a lehető legnagyobb lehordási teljesítmény rendkívül hosszú élettartam mellett. **Vas-, kén- és klórtartalmú töltőanyagok hozzáadása nélkül készült.** Szabványos furat 22,23 mm.

Alkalmazás: Speciális termék acél megmunkálásához. **A 36 szemcsenagyság** optimálisan alkalmas acél, pl. hegesztési varratok durva megmunkálására. **Az 50 szemcseméret** optimálisan alkalmas élek megmunkálására, pl. leélezésre, sorjátlanításra. A cirkonkorund, mint nagy teljesítményű csiszolóanyag, optimális hatást biztosít nagy teljesítményű sarokcsiszolókon.

No.

8314/8315	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk

No.	0036	0050	Csom. egység
Szemcsézet	36	50	
8314 13300 min ⁻¹ Ø 115 mm	7,35	7,35	10
8315 13300 min ⁻¹ Ø 125 mm	7,60	7,60	10

(848)

POLIFAN® lamellás csiszolótárcsa, cirkonkorund CURVE

Kivitel: Cirkonkorund-lamellákkal (Z), agresszív kivitel, műgyanta kötéssel nagy szilárdsággal összekötve az üvegszövet-tányérral. Ezáltal biztosított a lehető legnagyobb lehordási teljesítmény rendkívül hosszú élettartam mellett. **Vas-, kén- és klórtartalmú töltőanyagok hozzáadása nélkül készült.** Szabványos furat 22,23 mm.

Alkalmazás: Ideális acél és nemesacél megmunkálásához. Speciális radiális szerkezete miatt a lamellás csiszolótárcsa alkalmas sarokvarratok megmunkálására, valamint leélezésre és sorjátlanításra.

8317 Ø 115 mm, radiális

8318 Ø 125 mm, radiális



No.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk

No.	0040	0041	Csom. egység
Szemcsézet	40	40	
8317 13300 min ⁻¹ Ø 115 mm	6,55	6,90	10
8318 13300 min ⁻¹ Ø 125 mm	6,65	6,95	10
Sarokvarrat-szélességhez mm	5	8	

(848)