

Bristle Disc/sarokcsiszoló lamellás tárcsák/flíz lamellás csiszolótárcsák

Bristle Disc

Kivitel: Scotch-Brite™ Bristle korong M14 befogással sarokcsiszolókon támasztótányér nélküli használatra.

Alkalmazás: Az univerzális csiszolókorong festékmaradványok, ragasztóanyagok, rátapadt anyagok, rozsda és más felületi szennyeződés gyors és könnyű eltávolításához. A korong csupán minimális rányomó erőt igényel és hatékony eredményt biztosít a felület megsértése nélkül.

Ø 115 mm



3M

No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8312	●	●	●	●	○	●	○	●

No.	Szemcsézet	8312 3M	Szín	Max. fordulatszám min ⁻¹	Csom. egység
0050	50	31,80	zöld	12000	5
0080	80	31,80	sárga	12000	5
0120	120	31,80 (812)	fehér	12000	5

Sarokcsiszoló lamellás tárcsa

WSM 617

Kivitel: A problémamegoldó, amely mindenre képes. Korundlamellákkal (A) és M14 csatlakozó menettel. A legyezőszerű, radiális elhelyezés kiválóan igazodik a megmunkálandó munkadarab kontúrajaihoz.

Alkalmazás: Acél, nemesacél, festék, műanyag és fa sarokcsiszolóval történő megmunkálásához. Speciálisan alkalmas sorjátlanításra, amelynek során az éleket lekerekíti. Nem képződik semmilyen másodlagos sorja. Ezenkívül kiválóan alkalmas felületi bevonatok eltávolítására. Az új felületi réteg felvitelét megelőzően általában nem kell közbenső csiszolást végezni.



KLINGSPOR
Schleiftechnologie

No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8438	○	●	○	●	●	●	○	○

No.	Szemcsézet	8438 KLINGSPOR	Ø x szélesség mm	Max. ford.szám min ⁻¹	No.	Szemcsézet	8438 KLINGSPOR	Ø x szélesség mm	Max. ford.szám min ⁻¹
0040	40	10,70	125 x 20	12200	0080	80	11,30	125 x 20	12200
0060	60	10,70 (852)	125 x 20	12200	0120	120	11,30 (852)	125 x 20	12200

Flíz lamellás csiszolókorong

Scotch-Brite™ SC-FD

Kivitel: Rostflíz változat közvetlenül fiber alagra felvitt lamellákkal. Csiszolótányér nélkül közvetlenül befogható a sarokcsiszolóra.

Alkalmazás: A tárcsák a legjobb eredményt acélon, nemesacélon, alumíniumon és nemvas fémeken biztosítják.



3M

8433 Ø 115 mm, domború
8439 Ø 125 mm, domború

No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8433/8439	●	●	○	●	○	○	○	○

No.	Típus/finomsági fok	8433 3M	8439 3M	Csom. egység
0005	A crs/durva	6,20	7,30	10
0010	A med/közepes	6,20	7,30	10
0015	A vfn/finom	6,20 (812)	7,30 (812)	10