


Durva tisztítókorongok

Durva tisztítókorong üvegszálás fiber alappal

Scotch-Brite™ XT-RD

Kivitel: Nagy teljesítményű durva tisztítókorong, lila, rostflíz anyagból, műgyanta kötésű szilíciumkarbid csiszolóanyag üvegszálás fiber alapon. Szabványos furat 22,23 mm.

Alkalmazás: Sarokcsiszolón támasztótányér nélkül használható. Hegesztési varratok és mindenféle makacs szennyeződés letisztítására, nem tartalmaz korróziót okozó fémeket; helyettesíti a drótkéfeket és más tisztítóeszközöket.



3M

No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8447	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

No.	Ø mm	8447 3M	Vastagság mm	Max. fordulatszám min ⁻¹	Csom. egység
0115	115	11,75 (812)	14	11000	10

Durva tisztítókorong üvegszálás fiber alappal

8330 Fekete színű durva tisztítókorong rostflíz anyagból, műgyanta kötésű szilíciumkarbid csiszolóanyaggal üvegszálás fiber alapon. Szabványos furat 22,23 mm.

8329 POLICLEAN® flíz üvegszöveten. Hosszú élettartam, kis rányomó erő és nagyon jó illeszkedési képesség. Szabványos furat 22,23 mm.



format
professional quality

PFERD

No.	Alumínium	Acél	Keményfém	INOX	Öntvény	Műanyag GFK Fa	Kő	Lakk
8330/8329	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

No.	Ø mm	8330 format	8329 PFERD	Vastagság mm	Max. fordulatszám min ⁻¹	Csom. egység
						8330 8329
0115	115	6,95	9,50	13	10000	10 5
0125	125	7,95 (845)	10,45 (847)	13	10000	10 5

